
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacja barier architektonicznych w urzędzie gminy Dobrcz
ADRES INWESTYCJI: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
NAZWA INWESTORA: Gmina Dobrcz
ADRES INWESTORA: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana

Zespół Myk-Konstrukcje Kosztorysy

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 31 stycznia 2022

POZIOM CEN: IV kw. 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

poniedziałek, 31 stycznia 2022

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	Razem
1	Taras przy budynku głównym							
2	Toaleta w budynku głównym							
3	Podjazd przy budynku głównym							
4	Przedsionek w budynku USC							
5	Podjazd przy pokoju konsultacyjnym							
	Kosztorys netto							
	VAT 23%							
	Kosztorys brutto							

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Taras przy budynku głównym			
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z okładzinami schodów	m2		
		21,10 + 0,12 * 4 * 4,18 + 2,38 * 2	m2	27,866	
				RAZEM	27,866
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki betonowej pod odwodnienie liniowe	m3		
		0,40 * 1,20 * 0,20 + 4,78 * 0,05 * 0,20	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
4 d.1	KNR 9-26 0109-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm	m		
		4,78	m	4,780	
				RAZEM	4,780
5 d.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe - montaż wycieraczki do obuwia z rusztem stalowym o wym. 40x60 cm wraz z ramką aluminiową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścierna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2		
		0,60 * 4,78 + 0,60 * 4,18	m2	5,376	
				RAZEM	5,376
7 d.1	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płytki granitowe	m2		
		2,38 * 2 + 4,18 * 0,64 + 0,10 * 4,18 + 4,78 * 1,20 + 0,60 * 4,78 - 1,20 * 0,60	m2	15,737	
				RAZEM	15,737
8 d.1	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - stopnice z płytek granitowych	m		
		3 * 0,32 * 4,18	m	4,013	
				RAZEM	4,013
9 d.1	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe - podstopnice z płytek granitowych	m		
		4,18 * 4 * 0,16	m	2,675	
				RAZEM	2,675
10 d.1	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - ponowny montaż rozebranych balustrad oraz montaż nowej pośredniej balustrady	m		
		1,30 + 9,50	m	10,800	
				RAZEM	10,800
11 d.1	KNR AT-23 0301-01 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm - montaż nakładek antypoślizgowych wzdłuż krawędzi stopni schodów	m		
		4,18 * 4	m	16,720	
				RAZEM	16,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Toaleta w budynku głównym			
12 d.2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych- rozebranie kabin systemowych	m2		
		1,00 * 2,40 * 3 + 1,10 * 2,40 * 4	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
13 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0103-02	Elementy montażowe Geberit Unifix System - element szachtowy: Zestaw podtynkowy Geberit Duofix do umywalki oraz pod ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp w zestawie podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - geberit	m2		
		1,20 * 0,80 + 1,20 * 0,85	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
22 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,20 * 0,80	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
23 d.2	KNR-W 4-01 0820-09	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbioru	m2		
		poz.22	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
24 d.2	NNRNBK 202 2802-06 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki Paradyż w miejscu umywalki	m2		
		2,65 * 0,80	m2	2,120	
				RAZEM	2,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie szczotki do WC naściennej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty kątownego dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty wolnostojącego dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie dozownika do mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty prostego dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytem na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie pojedynczych metalowych wieszaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie kosza wiszącego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie lustra uchylnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie przewijaka dla dzieci naściennego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Podjazd przy budynku głównym			
34 d.3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		2,60 + 10,00 + 1,50 + 0,30 + 0,70 + 1,10	m	16,200	
				RAZEM	16,200
35 d.3	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2		
		14,69	m2	14,690	
				RAZEM	14,690
36 d.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - mur oporowy	m3		
		1,00 * 1,40 * 0,12	m3	0,168	
				RAZEM	0,168
37 d.3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy dot. odsłonięcia muru oporowego i wykonania nowego koryta	m3		
		1,00 * (0,40 * 1,80 + 0,40 * 1,00 + 0,50 * 0,40)	m3	1,320	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,320
38 d.3	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 80 cm: wykonanie koryta, profilowanie oraz mechaniczne zagęszczenie podłoża	m2		
		0,40 * 0,20 + 0,20 * (0,90 + 1,60)	m2	0,580	
				RAZEM	0,580
39 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.38	m2	0,580	
				RAZEM	0,580
40 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.36	m3	0,168	
				RAZEM	0,168
41 d.3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3		
		poz.38 * 0,10	m3	0,058	
				RAZEM	0,058
42 d.3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		poz.38 * 0,30	m3	0,174	
				RAZEM	0,174
43 d.3	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2		
		poz.38	m2	0,580	
				RAZEM	0,580
44 d.3	wycena indywidualna	Montaż palisady betonowej ZEN	m		
		0,33 + 1,52 + 0,86	m	2,710	
				RAZEM	2,710
45 d.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu: wykonanie podsypki w miejscu nowej nawierzchni oraz w miejscu nawierzchni przebudowanej w celu zachowania dopuszczalnego spadku 6%	m2		
		14,69 + 2,71 * 0,12 - 3,91	m2	11,105	
				RAZEM	11,105
46 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		0,20 * 2,71 * 0,20	m3	0,108	
				RAZEM	0,108
47 d.3	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka murka	m2		
		2,71 * 0,12	m2	0,325	
				RAZEM	0,325
48 d.3	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej (beton,kostka)	m2		
		14,69	m2	14,690	
				RAZEM	14,690
49 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		2,19 + 14,69 - 0,77 - 0,98	m2	15,130	
				RAZEM	15,130
50 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2		
		0,77 + 0,98	m2	1,750	
				RAZEM	1,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,96 * 2,04	szt.	1,958	
				RAZEM	1,958
52 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2		
		0,96 * 0,20	m2	0,192	
				RAZEM	0,192
53 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,30 * 2,00 * 2 * 0,05	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
54 d.3	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		2,00 * 2 + 0,96	m	4,960	
				RAZEM	4,960
55 d.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
56 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
57 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - balustrady dla niepełnosprawnych	m		
		23,70	m	23,700	
				RAZEM	23,700
4	Przedsiwzięcie w budynku USC				
58 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,75 * 2,10 + 1,34 * 2,08	szt.	4,362	
				RAZEM	4,362
59 d.4	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,05 * 0,30 * 2,10 * 2 + 0,05 * 0,30 * 2,08 * 2	m2	0,125	
				RAZEM	0,125
60 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2		
		0,20 * 0,75 + 1,34 * 0,20	m2	0,418	
				RAZEM	0,418
61 d.4	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		2,10 * 2 + 0,75 + 1,34 + 2,08 * 2	m	10,450	
				RAZEM	10,450
62 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone, jedno ze skrzydeł z dodatkowym naswietłem - montowany dodatkowo pochwyt dla osób niepełnosprawnych	m2		
		0,90 * 2,00 + 1,30 * 2,00	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
63 d.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m		
		0,20 * 0,90 + 1,30 * 0,20	m	0,440	
				RAZEM	0,440
64 d.4	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		2,60 * (1,50 + 1,60)	m2	8,060	
				RAZEM	8,060

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym - montaż w systemie ALUSYSTEM	m2		
		poz.64	m2	8,060	
				RAZEM	8,060
66 d.4	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej pod wycieraczkę z rusztem stalowym	m2		
		1,20 * 0,40	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
67 d.4	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe - montaż wycieraczki do obuwia z rusztem stalowym o wym. 40x60 cm wraz z ramką aluminiową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Podjazd przy pokoju konsultacyjnym			
68 d.5	KNR AT-23 0301-01 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm - montaż nakładek antypoślizgowych wzdłuż krawędzi stopni schodów	m		
		3,00 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
69 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2		
		9,84	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
70 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,90 * 2,00	szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
71 d.5	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,05 * 0,30 * 0,90	m2	0,014	
				RAZEM	0,014
72 d.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2		
		0,20 * 0,90	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
73 d.5	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		0,90 + 2,00 * 2	m	4,900	
				RAZEM	4,900
74 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone - montowany dodatkowo pochwyty dla osób niepełnosprawnych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
75 d.5	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
76 d.5	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - balustrady dla niepełnosprawnych	m		
		4,30	m	4,300	
				RAZEM	4,300

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Taras przy budynku głównym				
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	9,500		
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z okładzinami schodów	m2	21,10 + 0,12 * 4 * 4,18 + 2,38 * 2 = 27,866		
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki betonowej pod odwodnienie liniowe	m3	0,40 * 1,20 * 0,20 + 4,78 * 0,05 * 0,20 = 0,144		
4 d.1	KNR 9-26 0109-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm	m	4,780		
5 d.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe - montaż wycieraczki do obuwia z rusztem stalowym o wym. 40x60 cm wraz z ramką aluminiową	szt.	2,000		
6 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2	0,60 * 4,78 + 0,60 * 4,18 = 5,376		
7 d.1	KNR-W 2-02 2112-01 analogia	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płytki granitowe	m2	2,38 * 2 + 4,18 * 0,64 + 0,10 * 4,18 + 4,78 * 1,20 + 0,60 * 4,78 - 1,20 * 0,60 = 15,737		
8 d.1	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - stopnice z płytek granitowych	m	3 * 0,32 * 4,18 = 4,013		
9 d.1	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe - podstopnice z płytek granitowych	m	4,18 * 4 * 0,16 = 2,675		
10 d.1	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - ponowny montaż rozebranych balustrad oraz montaż nowej pośredniej balustrady	m	1,30 + 9,50 = 10,800		
11 d.1	KNR AT-23 0301-01 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm - montaż nakładek antypoślizgowych wzdłuż krawędzi stopni schodów	m	4,18 * 4 = 16,720		
Razem dział: Taras przy budynku głównym						
2		Toaleta w budynku głównym				
12 d.2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych- rozebranie kabin systemowych	m2	1,00 * 2,40 * 3 + 1,10 * 2,40 * 4 = 17,760		
13 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
14 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
15 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
16 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0103-02	Elementy montażowe Geberit Unifix System - element szachtowy: Zestaw podtynkowy Geberit Duofix do umywalki oraz pod ustęp	kpl.	2,000		
17 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
19 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp w zestawie podtynkowym	kpl.	1,000		
20 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	szt.	1,000		
21 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - geberit	m2	1,20 * 0,80 + 1,20 * 0,85 = 1,980		
22 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	1,20 * 0,80 = 0,960		
23 d.2	KNR-W 4-01 0820-09	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m2	poz.22 = 0,960		
24 d.2	NNRNKB 202 2802-06 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki Paradyż w miejscu umywalek	m2	2,65 * 0,80 = 2,120		
25 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie szczotki do WC naściennej	szt	1,000		
26 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty kątowego dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
27 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty wolnostojącego dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
28 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie dozownika do mydła	szt	1,000		
29 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie uchwyty prostego dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytem na papier	szt	1,000		
30 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie pojedynczych metalowych wieszaków	szt	2,000		
31 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie kosza wiszącego	szt	1,000		
32 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie lustra uchylnego	szt	1,000		
33 d.2	wycena indywidualna	Zamontowanie przewijaka dla dzieci naściennego	szt	1,000		
Razem dział: Toaleta w budynku głównym						
3		Podjazd przy budynku głównym				
34 d.3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	2,60 + 10,00 + 1,50 + 0,30 + 0,70 + 1,10 = 16,200		
35 d.3	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	14,690		
36 d.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - mur oporowy	m3	1,00 * 1,40 * 0,12 = 0,168		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
37 d.3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy dot. odsłonięcia muru oporowego i wykonania nowego koryta	m3	1,00 * (0,40 * 1,80 + 0,40 * 1,00 + 0,50 * 0,40) = 1,320		
38 d.3	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 80 cm: wykonanie koryta, profilowanie oraz mechaniczne zagęszczenie podłoża	m2	0,40 * 0,20 + 0,20 * (0,90 + 1,60) = 0,580		
39 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz.38 = 0,580		
40 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	poz.36 = 0,168		
41 d.3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3	poz.38 * 0,10 = 0,058		
42 d.3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m3	poz.38 * 0,30 = 0,174		
43 d.3	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2	poz.38 = 0,580		
44 d.3	wycena indywidualna	Montaż palisady betonowej ZEN	m	0,33 + 1,52 + 0,86 = 2,710		
45 d.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu: wykonanie podsypki w miejscu nowej nawierzchni oraz w miejscu nawierzchni przebudowanej w celu zachowania dopuszczalnego spadku 6%	m2	14,69 + 2,71 * 0,12 - 3,91 = 11,105		
46 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	0,20 * 2,71 * 0,20 = 0,108		
47 d.3	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka murka	m2	2,71 * 0,12 = 0,325		
48 d.3	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej (beton,kostka)	m2	14,690		
49 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,19 + 14,69 - 0,77 - 0,98 = 15,130		
50 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2	0,77 + 0,98 = 1,750		
51 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	0,96 * 2,04 = 1,958		
52 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2	0,96 * 0,20 = 0,192		
53 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,30 * 2,00 * 2 * 0,05 = 0,060		
54 d.3	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	2,00 * 2 + 0,96 = 4,960		
55 d.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2	0,90 * 2,00 = 1,800		
56 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m	0,900		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
57 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - balustrady dla niepełnosprawnych	m	23,700		
Razem dział: Podjazd przy budynku głównym						
4	Przedsiönek w budynku USC					
58 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	0,75 * 2,10 + 1,34 * 2,08 = 4,362		
59 d.4	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	0,05 * 0,30 * 2,10 * 2 + 0,05 * 0,30 * 2,08 * 2 = 0,125		
60 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2	0,20 * 0,75 + 1,34 * 0,20 = 0,418		
61 d.4	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	2,10 * 2 + 0,75 + 1,34 + 2,08 * 2 = 10,450		
62 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone, jedno ze skrzydeł z dodatkowym naświetlem - montowany dodatkowo pochwyty dla osób niepełnosprawnych	m2	0,90 * 2,00 + 1,30 * 2,00 = 4,400		
63 d.4	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m	0,20 * 0,90 + 1,30 * 0,20 = 0,440		
64 d.4	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2	2,60 * (1,50 + 1,60) = 8,060		
65 d.4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym - montaż w systemie ALUSYSTEM	m2	poz.64 = 8,060		
66 d.4	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej pod wycieraczkę z rusztem stalowym	m2	1,20 * 0,40 = 0,480		
67 d.4	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe - montaż wycieraczki do obuwia z rusztem stalowym o wym. 40x60 cm wraz z ramką aluminiową	szt.	2,000		
Razem dział: Przedsiönek w budynku USC						
5	Podjazd przy pokoju konsultacyjnym					
68 d.5	KNR AT-23 0301-01 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm - montaż nakładek antypoślizgowych wzdłuż krawędzi stopni schodów	m	3,00 * 2 = 6,000		
69 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami o wym. 60x30 cm	m2	9,840		
70 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	0,90 * 2,00 = 1,800		
71 d.5	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	0,05 * 0,30 * 0,90 = 0,014		
72 d.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie progu	m2	0,20 * 0,90 = 0,180		
73 d.5	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	0,90 + 2,00 * 2 = 4,900		
74 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone - montowany dodatkowo pochwyty dla osób niepełnosprawnych	m2	0,90 * 2,00 = 1,800		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
75 d.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - wykończenie posadzki w progu	m	0,900		
76 d.5	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - balustrady dla niepełnosprawnych	m	4,300		
Razem dział: Podjazd przy pokoju konsultacyjnym						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Ceny robocizny

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Wsp. ceny	Nazwa	Indeks
1		zł	1	robocizna	999

Ceny materiałów

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Wsp. ceny	Nazwa	Indeks
1				materiały pomocnicze	0000000
2		zł	1	gips budowlany szpachlowy	1740110
3		zł	1	taśma	3903010
4		zł	1	woda	3930099
5		zł	1	kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599
6		zł	1	zaprawa klejowa	9_00018
7		zł	1	fuga ceramiczna	2380699
8		zł	1	piasek	1601899
9		zł	1	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	1700399
10		zł	1	woda	3930000
11		zł	1	żółte płytki z wypustkami o wym. 60x30 cm	
12		zł	1	płytki granitowe płomieniowane i szcztokowane o wym. 60x60 cm	
13		zł	1	zaprawa cementowa M 12	2380824
14		zł	1	wycieraczka do obuwa z rusztem stalowym o wym. 40x60cm	
15		zł	1	ramka aluminiowa pod wycieraczkę	
16		zł	1	betony zwykłe z kruszywa naturalnego	2370699
17		zł	1	koryto odwodnieniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym	
18		zł	1	nakładki antypoślizgowe	2529999
19		zł	1	klej Mamut 290 ml	1554299
20		zł	1	elektrody	1330299
21		zł	1	balustrada pośrednia o h=110 cm	
22		zł	1	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	1540802
23		zł	1	acetylen techniczny rozpuszczony	1540000
24		zł	1	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	5102706
25		zł	1	sznur konopny smołowany	6831801
26		zł	1	Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DKI, o średnicy 100 mm	5262604
27		zł	1	Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DKI, o średnicy 50 mm	5262602
28		zł	1	bateria stojąca łokciowa dla osób niepełnosprawnych	5711200
29		zł	1	Zestaw podtynkowy Geberit Duofix do umywalk	6323150
30		zł	1	wsporniki ścienne do elementu Geberit Duofix	6323170
31		zł	1	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	1750860
32		zł	1	kształtowniki stalowe profilowane U	1323300
33		zł	1	kształtowniki stalowe profilowane C	1323320
34		zł	1	blachowkręty	1346399
35		zł	1	płytki Paradyż	2520399
36		zł	1	umywalki porcelanowe dla osób niepełnosprawnych	6320299
37		zł	1	syfony umywalkowe	5717099
38		zł	1	Zestaw podtynkowy do misek wiszących z miską	6323150
39		zł	1	przycisk do spłuczki podtynkowej	
40		zł	1	szczotka do WC naścienna	
41		zł	1	uchwyt kątowy Andex	
42		zł	1	uchwyt wolnostojący dla niepełnosprawnych fi 32	
43		zł	1	dozownik do mydła	
44		zł	1	uchwyt dla osób niepełnosprawnych	
45		zł	1	metalowy wieszak	
46		zł	1	kosz wiszący 7L	
47		zł	1	uchwyt na papier	

Ceny materiałów

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Wsp. ceny	Nazwa	Indeks
48		zł	1	lustro uchylne Merida	
49		zł	1	balustrady dla niepełnosprawnych	
50		zł	1	ościeżnica drzwi 90x200 cm	
51		zł	1	drzwi zewnętrzne "90"	
52		zł	1	pianka poliuretanowa	1478500
53		zł	1	pochwyt do drzwi dla niepełnosprawnych	
54		zł	1	kostka brukowa 6 cm szara	2222101
55		zł	1	Pospółka do nawierzchni drogowych	1602299
56		zł	1	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	2302300
57		zł	1	beton zwykły z kruszywa naturalnego	2370699
58		zł	1	drewno okrągłe na stemple budowlane	3950099
59		zł	1	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	2600621
60		zł	1	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	2600622
61		zł	1	gwoździe budowlane okrągłe gołe	1332000
62		zł	1	palisada betonowa ZEN o wys. 60cm	
63		zł	1	cement portlandzki 35 bez dodatków	1700301
64		zł	1	piasek do zapraw	1602003
65		zł	1	woda z rurociągu	3930000
66		zł	1	kotwy stalowe	1344499
67		zł	1	pianka poliuretanowa	1470999
68		zł	1	blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,5 mm	1120401
69		zł	1	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	1700301
70		zł	1	silikon	1478101
71		zł	1	listwy maskujące	1318399
72		zł	1	ścianki aluminiowe	1317299
73		zł	1	kołki rozporowe	8990499
74		zł	1	ościeżnica drzwi 140x200	
75		zł	1	drzwi zewnętrzne "90" przeszklone z witrażem, z doświetłem	
76		zł	1	drzwi zewnętrzne "90" przeszklone	
77		zł	1	kołki rozporowe plastikowe	8990499
78		zł	1	drzwi zewnętrzne "90" przeszklone	
79		zł	1	balustrady dla niepełnosprawnych	
80		zł	1	przewijak dla dzieci	

Ceny sprzętu

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Wsp. ceny	Nazwa	Indeks
1		zł	1	wyciąg	34000
2		zł	1	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	39511
3		zł	1	wibrator powierzchniowy	45100
4		zł	1	piła do cięcia kostki	75200
5		zł	1	spawarka elektryczna wirująca 300 A	72211
6		zł	1	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	72311
7		zł	1	koparko-spycharka 0.15 m3	11111
8		zł	1	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	12313
9		zł	1	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	11612
10		zł	1	walec statyczny samojezdny 10 t	12113
11		zł	1	samochód samowyladowczy do 5 t	39811
12		zł	1	walec statyczny samojezdny 4-6 t	12111
13		zł	1	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	11333